

ELETTOVALVOLE A RIARMO MANUALE / MANUALLY RESETTING VALVE

EV

Normalmente chiuse. Pressione massima di esercizio 0,5 bar. Corpo in alluminio
 Normally closed. Max operating pressure 0,5 bar. Aluminium body.



Tipo Type	Codice Part no.	Descrizione Description	Attacchi Connections	€uro
EV15	010.0180.001	Alimentazione 230 V. 50 -60Hz Voltage 230 V. 50 -60 Hz	1/2"	
EV20	010.0181.001	Alimentazione 230 V. 50 -60Hz Voltage 230 V. 50 -60 Hz	3/4"	
EV25	010.0182.001	Alimentazione 230 V. 50 -60Hz Voltage 230 V. 50 -60 Hz	1"	
EV32	010.0183.001	Alimentazione 230 V. 50 -60Hz Voltage 230 V. 50 -60 Hz	1.1/4"	
EV40	010.0184.001	Alimentazione 230 V. 50 -60Hz Voltage 230 V. 50 -60 Hz	1.1/2"	
EV50	010.0185.001	Alimentazione 230 V. 50 -60Hz Voltage 230 V. 50 -60 Hz	2"	
EV65	010.0186.101	Alimentazione 230 V. 50 -60Hz Voltage 230 V. 50 -60 Hz	DN 65	
EV80	010.0187.101	Alimentazione 230 V. 50 -60Hz Voltage 230 V. 50 -60 Hz	DN 80	
EV100	010.0188.001	Alimentazione 230 V. 50 -60Hz Voltage 230 V. 50 -60 Hz	DN 100	
EV125	010.0189.001	Alimentazione 230 V. 50 -60Hz Voltage 230 V. 50 -60 Hz	DN 125	
EV150	010.0190.001	Alimentazione 230 V. 50 -60Hz Voltage 230 V. 50 -60 Hz	DN 150	
EV200	010.0191.001	Alimentazione 230 V. 50 -60Hz Voltage 230 V. 50 -60 Hz	DN 200	
EV300	010.0192.001	Alimentazione 230 V. 50 -60Hz Voltage 230 V. 50 -60 Hz	DN 300	

EV/6B

Normalmente chiuse. Pressione massima di esercizio 6 bar. Corpo in alluminio
 Normally closed. Max operating pressure 6 bar. Aluminium body.



Tipo Type	Codice Part no.	Descrizione Description	Attacchi Connections	€uro
EV15/6B	010.0220.001	Alimentazione 230 V. 50 -60Hz Voltage 230 V. 50 -60 Hz	1/2"	
EV20/6B	010.0221.001	Alimentazione 230 V. 50 -60Hz Voltage 230 V. 50 -60 Hz	3/4"	
EV25/6B	010.0222.001	Alimentazione 230 V. 50 -60Hz Voltage 230 V. 50 -60 Hz	1"	
EV32/6B	010.0223.001	Alimentazione 230 V. 50 -60Hz Voltage 230 V. 50 -60 Hz	1.1/4"	
EV40/6B	010.0224.001	Alimentazione 230 V. 50 -60Hz Voltage 230 V. 50 -60 Hz	1.1/2"	
EV50/6B	010.0225.001	Alimentazione 230 V. 50 -60Hz Voltage 230 V. 50 -60 Hz	2"	
EV65/6B	010.0226.101	Alimentazione 230 V. 50 -60Hz Voltage 230 V. 50 -60 Hz	DN 65	
EV80/6B	010.0227.101	Alimentazione 230 V. 50 -60Hz Voltage 230 V. 50 -60 Hz	DN 80	
EV100/6B	010.0228.001	Alimentazione 230 V. 50 -60Hz Voltage 230 V. 50 -60 Hz	DN 100	
EV125/6B	010.0229.001	Alimentazione 230 V. 50 -60Hz Voltage 230 V. 50 -60 Hz	DN 125	
EV150/6B	010.0230.001	Alimentazione 230 V. 50 -60Hz Voltage 230 V. 50 -60 Hz	DN 150	
EV200/6B	010.0231.001	Alimentazione 230 V. 50 -60Hz Voltage 230 V. 50 -60 Hz	DN 200	
EV300/6B	010.0232.001	Alimentazione 230 V. 50 -60Hz Voltage 230 V. 50 -60 Hz	DN 300	

NOTA TECNICA / TECHNICAL NOTE

I modelli filettati sono disponibili con alimentazione 12 Vdc. e 24 Vac. I modelli flangiati sono disponibili con alimentazione 12 Vdc. 24 Vac. 24 Vdc

The threaded model can be supplied also at 12 Vdc and 24 Vac. Flanged model can be supplied also at 12 Vdc. 24 Vac. and 24 Vdc.