



Suggested mounting torque: 1.6±0.2 Nm with screw M4
 Clockwise rotation
 Weight 1,4 Kg. approx.

Coppia di serraggio consigliata: 1.6±0.2 Nm con vite M4
 Rotazione destra
 Peso 1,4 Kg. circa

001

PERFORMANCE CHART
 SCHEDA PRESTAZIONI

Static pressure Pressione statica mm H ₂ O	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Static pressure Pressione statica in H ₂ O
0	440	6,4	260	0
10	410	6,1	242	0,4
20	370	5,9	218	0,8
30	330	5,6	195	1,2
40	300	5,4	177	1,6
50	240	4,8	142	2,0
60	150	3,8	89	2,4
70	70	3,5	41	2,8
75	0	3,4	0	3,0

Test voltage 26 V d.c. - Tensione di prova 26 V c.c.



PRODUCT FEATURES
 CARATTERISTICHE PRODOTTO

Long life Lunga durata	✓
3 speed resistor Resistenza a 3 velocità	✓
Accessories: nr. 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 12 Accessori: nr. 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 12	✓

✓ = Standard feature
 Caratteristica standard

✓ = Available upon request
 Disponibile su richiesta